

Modell 18018 Trachtenjacke

Für Größe 36 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 38/40 = 1. Zahl in der Klammer, für Gr. 42 = 2. Zahl in der Klammer, für Gr. 44/46 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36	38/40	42	44/46
Fortissima 6fach Tweed-Effekt 75% Schurwolle (sw), 25% Polyamid LL = ca. 375 m / 150 g	154 natur	700 g 7 Knäuel	700 g 7 Knäuel	800 g 8 Knäuel	800 g 8 Knäuel
	155 braun	100 g 1 Knäuel	100 g 1 Knäuel	100 g 1 Knäuel	100 g 1 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln 3 mm u. 3,5 mm, 2 Hilfs-Nd. von addi
sonstige Zutaten: 7 Knöpfe in Hirschhorn ø ca. 15 mm

Bundmuster:

kraus re (Hin- u. Rückr. re M str.) mit NS 3

Grundmuster: (Maschenprobe 23 M u. 46 R = 10 x 10 cm)

kraus re (Hin- u. Rückr. re M str.) mit NS 3,5

gl. re: Hinr. re M, Rückr. li M str.

gl. li: Hinr. li M, Rückr. re M str.

Zopfmuster über 8 M:

1. R: 8 M re

2. R: 8 M li

3. R: 2 M auf eine Hi-Nd. hinter die Arbeit legen, 2 M re, die M der Hi-Nd. re str., 2 M auf eine Hi-Nd. vor die Arbeit legen, 2 M re, die M der Hi-Nd. re str.

4. R: 8 M li

1. – 4. R fortl. wdh.

Arbeitsanleitung:

Taschenbeutel:

28 M mit NS 3 in natur anschl. u. 10 cm gl. re str. Dann die M stilllegen. 2. Taschenbeutel ebenso arb.

Rückenteil:

172 (182/192) 202 M in braun mit NS 3 anschl. u. in folg. Einteilung arb.: RM, 56 (61/66) 71 M kraus re, 1 M gl. re (= Faltenbruch außen), 13 M kraus re, 1 M gl. li (= Faltenbruch innen), 28 M kraus re, 1 M gl. li (= Faltenbruch innen), 13 M kraus re, 1 M gl. re (= Faltenbruch außen), 56 (61/66) 71 M kraus re, RM.

Nach 3 R weiter in natur mit NS 3,5 arb. Für die seitr. Schrägung in jed. folg. 18. R beids. 9 x 1 M abk. = 154 (164/174) 184 M.

Für den Armausschnitt nach 41 cm ab Anschlag beids. 5 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 4 (7/9) 11 x 1 M abn. = 136 (140/146) 152 M.

Nach 49 cm ab Anschlag die Kellerfalte schließen wie folgt: RM, 25 (27/30) 33 kraus re, 14 M auf eine Hi-Nd. legen, 14 M auf eine zweite Hi-Nd. legen, die Hilfs-Nd. zur halben Kellerfalte legen (= 2. Hi-Nd. hinter die 1. Hi-Nd. legen), u. jeweils 1 M der beiden Hi-Nd. mit der folg. M der li Nd. re zus.str. Dann 14 M übergehen u. nochmals 14 M auf eine Hi-Nd. legen, 14 M auf eine 2. Hi-Nd. legen, die Hi-Nd. gegengleich zur halben Kellerfalte legen (= 2. Hi-Nd. vor die 1. Hi-Nd. legen) u. jeweils 1 M der li Nd. mit der folg. M der beiden Hi-Nd. re zus.str., 25 (27/30) 33 M kraus re, RM.

Über die verbliebenen 80 (84/90) 96 M im Zusammenhang kraus re weiter str., jedoch über die mittl. 8 M im Zopfmuster weiter arb.



© Schoeller Süssen GmbH



© Schoeller Süssen GmbH

Für den Halsausschnitt nach 61 (62/63) 64 cm ab Anschlag die mittl. 36 M abk. u. beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnitttrundung in jed. folg. 2. R am inneren Rand jeweils 3 x 1 M abk.
Gleichzeitig für die Schulterschrägung nach 61 (62/63) 64 cm ab Anschlag beids. 3 (5/4) 3 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 4 x 4 (4/5) 6 M abk. Gesamtlänge 63 (65/67) 69 cm.

Linkes Vorderteil:

62 (66/71) 75 M in braun mit NS 3 anschl. u. kraus re str. Nach 3 R weiter in natur mit NS 3,5 arb. Für die seidl. Schrägung in jed. folg. 18. R am re Arbeitsrand 9 x 1 M abk.= 53 (57/62) 66 M.
Gleichzeitig für den Tascheneingriff nach 13 cm ab Anschlag 14 (16/18) 21 M vom re Rand entfernt 28 M stilllegen. Die 28 M vom Taschenbeutel hinter den stillgelegten M in die Arbeit einfügen und über alle M kraus re weiter str.

Für den Armausschnitt nach 41 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 5 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 4 (7/9) 11 x 1 M abn. = 41 (45/48) 50 M.

Für den Halsausschnitt nach 54 (55/56) 57 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 3 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 6 x 2 M u. 9 x 1 M abk.

Für die Schulterschrägung nach 61 (62/63) 64 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 (5/4) 3 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 4 x 4 (4/5) 6 M abk. . Gesamtlänge 63 (65/67) 69 cm.

Rechtes Vorderteil:

62 (66/71) 75 M in braun mit NS 3 anschl. u. kraus re str. Nach 3 R weiter in natur mit NS 3,5 arb., dabei an der vorderen Kante (= re Arbeitsrand) 7 kleine Knopflöcher einarb. Dafür 3 M str., 1 U, 2 M re zus.str., restl. M der R str. In der folg. R den U re str. Das 1. Knopfloch in der 5. (3./5.) 3. R ab Bund. arb., die weiteren 6 Knopflöcher im Abstand von jeweils 36 (38/38) 40 R.

Für die seidl. Schrägung in jed. folg. 18. R am li Arbeitsrand 9 x 1 M abk.= 53 (57/62) 66 M.

Gleichzeitig für den Tascheneingriff nach 13 cm ab Anschlag 14 (16/18) 21 M vom li Rand entfernt 28 M stilllegen. Die 28 M vom Taschenbeutel hinter den stillgelegten M in die Arbeit einfügen und über alle M kraus re weiter str.

Für den Armausschnitt nach 41 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 5 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 4 (7/9) 11 x 1 M abn. = 41 (45/48) 50 M.

Für den Halsausschnitt nach 54 (55/56/57) 58 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 6 x 2 M u. 9 x 1 M abk.

Für die Schulterschrägung nach 61 (62/63) 64 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 3 (5/4) 3 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 4 x 4 (4/5) 6 M abk. Gesamtlänge 63 (65/67) 69 cm.

Ärmel:

57 Min braun mit NS 3 anschl. u. kraus re str. Nach 3 R weiter in natur mit NS 3,5 str. 58 (36/22) 16 R ohne Zunahmen gerade arb. In der nächsten R für die seidl. Ärmelschrägung beids. 1 M zun. u. in jed. folg. 20. R noch beids. 6 x 1 M (in jed. folg. 18. R noch beids. 8 x 1 M / in jed. folg. 16. R noch beids. 10 x 1 M) in jed. folg. 14. R noch beids. 12 x 1 M zun. = 71 (75/79) 83 M.

Für die Armkugel nach 44 cm ab Anschlag beids. 5 M abk. In jed. folg. 4. R noch beids. 8 x 1 M u. danach in. in jed. folg. 2. R noch beids. 17 x 1 M abn. Nach 60 cm ab Anschlag die restl. 11 (15/19) 23 M abk. Den 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigarbeiten:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel einsetzen. Ärmel- u. Seitennähte im Matratzenstich schließen.

Für die **Halsblende** aus dem Halsausschnitt 100 M in braun mit NS 3 aufn. u. 3 R kraus re arb. Dann die M locker abk. Die stillgelegten M der Tascheneingriffe auf Nd. 3 nehmen u. in braun 3 R kraus re str. Dann die M abk. Taschenbeutel innen annähen.

Für die **vorderen Blenden** aus den vorderen Kanten u. der schmalen Blendenkante je 118 M in braun mit NS 3 aufn. u. 3 R kraus re str. Dann die M locker abk. Knöpfe annähen.

